



Franvicar®
GRUPOS ELECTRÓGENOS

03660 NOVELDA (Alicante) España
Ctra. de Aspe, km. 1,5

Télf: +34 965 603 110
FAX: +34 965 600 954

www.franvicar.com

GRUPO ELECTRÓGENO

FLA5M-4

CARACTERÍSTICAS GRUPO

- Potencia en emergencia: _____ 5,5 kVA = 4 kW
- Potencia continua: _____ 5 kVA = 4 kW
- Tensión: _____ 230 V
- Frecuencia: _____ 50 Hz
- Velocidad de trabajo: _____ 1.500 r.p.m.

MOTOR

- Marca: _____ Lombardini
- Tipo: _____ 4LD820/L
- Potencia en emergencia B-DIN 6270: _____ 9,25 CV = 6,8 kWm
- Potencia continua A-DIN 6270: _____ 8,4 CV = 6,1 kWm
- Número de cilindros y cilindrada: _____ 1 ; 817 cm³
- Ciclo de trabajo: _____ Diesel cuatro tiempos
- Inyección: _____ Directa
- Aspiración: _____ Natural
- Consumo de combustible: _____ A 100 % 1,7 L/h
- Arranque: _____ Eléctrico, batería 12 V
- Refrigeración por: _____ Aire forzado
- Regulación de velocidad: _____ Mecánico, precisión ± 4%

GENERADOR SINCRONO

5 kVA, monofásico 230 V, 1.500 r.p.m., 50 Hz, aislamiento clase H, precisión de tensión ± 4%

ACOPLAMIENTO

Directo con alternador monosoporte

BANCADA

Formada con perfiles de U formando una estructura sólida y robusta el conjunto motor/alternador va aislado de dicha bancada por medio de silentblocs, incluyendo el soporte de baterías

DIMENSIONES (aprox): 1350 – 600 – 1000 (mm)

PESO (aprox): 255 kg

Debido al continuo desarrollo de nuestros productos, FRANVICAR S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin obligatoriedad de aviso previo. La información recogida en este documento carece por tanto de carácter contractual. Los datos recogidos están de acuerdo con las especificaciones del fabricante, y dependen de las condiciones de uso final.